



NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböhl 5
64331 Weiterstadt

Tel. 0 61 50 / 97 38 – 0
Fax. 0 61 50 / 70 18

Micropore-Filterkerzen

Typ FMJ

einseitig offen



Typ FMJ 10 M 5

Werkstoff	1.4571/1.4404 (andere auf Anfrage)
Betriebsdruck	10 bar Differenzdruck
Reinigung durch	Rückspülung Lösungsmittel Chemikalien Ultraschall

Typ		Filterfeinheit Wasser μm		Wasser l/min	Luft Bm^3/h	Filterfeinheit Luft μm
		nominal	absolut	Δp 0,1 mWS	Δp 0,1 mWS	nominal
FMJ	2 M 5	2	3	0,6	3	0,4
FMJ	4 M 5	4	5	3,0	7	0,8
FMJ	9 M 5	9	10	10,0	30*	1,8
FMJ	20 M 5	20	20	25,0	30*	4,0
FMJ	40 M 5	40	40	50,0*	30*	8,0
FMJ	60 M 5	60	60	50,0*	30*	12,0

*Strömungsgeschwindigkeit im Filterkerzenanschluß; Wasser 6 m/s; Gas 50 m/s

Änderungen vorbehalten