



NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt

Tel. 0 61 50 / 97 38 – 0
Fax. 0 61 50 / 70 18



Typ FMF 20 M 10



Micropore-Filterkerzen

Typ FMF

beidseitig offen

Werkstoff	1.4571/1.4404 (andere auf Anfrage)
Betriebsdruck	10 bar Differenzdruck
Reinigung durch	Rückspülung Lösungsmittel Chemikalien Ultraschall
Filterkerzenanschluß: flachdichtend: Flachdichtung O-Ring	
Abmessungen: ø ca. 70 mm Länge 250 mm	

Typ		Filterfeinheit Wasser µm		Wasser l/min	Luft Bm³/h	Filterfeinheit Luft µm
		nominal	absolut	pp 0,1 mWS	pp 0,1 mWS	nominal
FMF	2 M 10	2	3	1,8	10	0,4
FMF	4 M 10	4	5	10,0	50	0,8
FMF	9 M 10	9	10	30,0	100*	1,8
FMF	20 M 10	20	20	80,0	100*	4,0
FMF	40 M 10	40	40	150,0	100*	8,0
FMF	60 M 10	60	60	200,0*	100*	12,0

*Strömungsgeschwindigkeit im Filterkerzenanschluß: Wasser 6 m/s; Gas 50 m/s

Änderungen vorbehalten